

Tajfun

CE

1100 AVKYN

Цифровой вольтметр Объем загрузочной воронки 310 литров

Съёмная загрузочная воронка для перевозок

Отдельное управление рыхления и турбинами

Питание 230 В

Турникетное устройство подачи

2 мощные турбины Беспроводное дистанционное управление с большой досягаемостью

Ходовые колёсика

Современная задуманная электроустановка с использованием частотного инвертора позволяет бесперебойно разогнать машину с подключением в обычную эл. сеть.

Замысловатая конструкция машины позволяет легко демонтировать верхнюю насадку и загрузочную воронку, и отключение распределителя от базы машины и тем облегчит его транспортировку даже и в небольших автомобилях.

Машина TAJFUN позволяет применять все обычные выдувные изоляционные материалы, целлюлозную изоляцию TEMPELAN, ЧЕШСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА, пенополистирольную изоляцию STY-ROBALL, но и минеральные ваты и полиуретановые изоляции. Машину TAJFUN UNI можно приобрести как состав, в том числе и шланги и связки, и ее можно дополнить дополнительными принадлежностями для применения с влагой. Наша компания обеспечивает бесплатное обучение применения выдувных изоляций и на его основе оформляет сертификат.

ENROLL CZ + TAJFUN = ТРАДИЦИЯ И ОПЫТ

Гехнические	па	рам	іетры

Внутренняя загрузочная воронка	объем 310 дм3
Макс. потребляемая мощность обоих вентиляторов	2800 Вт
Потребляемая мощность главного двигателя	1100 Вт
Общие размеры без ручки в мм (Ш х Д х В)	750 x 1050 x 1250
Bec	189 КГ
Диаметр выходного наконечника	75 MM
Питание	230 В / 50 ГЦ Цифровой вольтметр
Предохранение	16 A
Мощность оборудования	Транспортная мощность оборудования зависят от плотности (объемной массы) выдувного
Мощность машины (сухой материал)	Прибл. 750 кг /час целлюлозная изоляция (ТЕМРЕLAN, ЧЕШСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА)

Производство и продажа: ENROLL CZ spol. s r.o.

Nová Ves 190 463 31 Chrastava Телефон: +420 482 725 344 e-mail: info@enroll.cz

www.enroll.cz



ENROLL CZ spol. s r.o.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫДУВНЫХ ИЗОЛЯЦИЙ И МАШИН ДЛЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

