

Чешский
продукт



Tajfun

uni



УНИВЕРСАЛЬНОЕ
выдувное оборудование **для**
всех обычно используемых
видов и типов **выдувных**
теплоизоляций

ТАJFUN UNI универсальный
означает рубеж в области
выдувных
теплоизоляций

Наша компания единственная в ЧР, которая производит и поставляет на рынок не только в Чехии, а во всей Европе, высокотехнологичные машины для применения выдувных изоляций.

Самое первое выдувное оборудование мы изготовили более 20 лет назад, и с тех пор мы их продали порядка сотни. До 2015 года все изготовленные нами машины в первую очередь предназначались для применения выдувной целлюлозной изоляции. Однако, исходя из спроса наших клиентов, с 2014 года мы разрабатывали и совершенствовали машину, которая будет соответствовать совсем **всем компаниям**, которые выдуванием изоляций занимаются.

Выдувная изоляция?

ТАJFUN UNI сможет всех!

Выдувное оборудование **ТАJFUN UNI** предназначено для выдувания всех обычно используемых типов изоляционных материалов:

- изоляция из стекловолокна
- изоляция из базальтовых волокон
- изоляция из целлюлозы
- изоляция из древесноволокнистого материала
- шарикового пенопласта
- ослабленного полиуретана
- ослабленного полипропилена
- или других материалов из мягких податливых скоплений или гранул



ENROLL CZ spol. s r.o.

Выдувные оборудования ТАJFUN
Чешские машины для выдувных изоляций

ПЯТЕРКА

**в области ВСЕХ ТИПОВ
выдувных изоляций,
используемых
в строительстве.**

Замысловатая конструкция машины позволяет легко демонтировать верхнюю насадку и загрузочную воронку, и отключение распределителя от базы машины и тем облегчит его транспортировку даже и в небольших автомобилях.

Современная задуманная электроустановка с использованием частотного инвертора позволяет бесперебойно разогнать машину с подключением в обычную эл. сеть.

Машину TAJFUN UNI можно приобрести как состав, в том числе и шланги и связки, и ее можно дополнить дополнительными принадлежностями для применения с влагой. Наша компания обеспечивает бесплатное обучение применения выдувных изоляций и на его основе оформляет сертификат.



Беспроводное дистанционное управление с большой досягаемостью




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внутренняя загрузочная воронка	объем 310 дм ³
Макс. потребляемая мощность обоих вентиляторов	2800 Вт
Потребляемая мощность главного двигателя	1500 Вт
Общие размеры без ручки в мм (Ш x Д x В)	750 x 1050 x 1700
Вес	226 кг
Диаметр выходного наконечника	75 мм (с возможностью редуцирования)
Питание	230 В / 50 Гц Цифровой вольтметр
Предохранение	16 А
Мощность оборудования	транспортная мощность оборудования зависят от плотности (объемной массы) выдувного материала
Мощность машины (сухой материал)	до 60 м ³ или 750 кг изолирующего материала / час и возможности бесперебойного регулирования мощности

ENROLL CZ + TAJFUN = ТРАДИЦИЯ И ОПЫТ

Производство и продажа:
ENROLL CZ spol. s r.o.
Nová Ves 190
463 31 Chrastava u Liberce
Tel.: +420 482 720 511
e-mail: info@enroll.cz
www.enroll.cz



ENROLL CZ spol. s r.o.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЫДУВНЫХ ИЗОЛЯЦИЙ
И МАШИН ДЛЯ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ**