



**Tajfun**

*uni*

## UNIVERSELLE

Einblasmachine

**für alle** häufig

**verwendeten**

**Einblasdämmstoffe**

**Das Jahr 2016** stellt im Bauwesen einen **Wendepunkt** für die **VERARBEITUNG VON EINBLASDÄMMSTOFFEN DAR.**

Unser Unternehmen ist das einzige in der Tschechischen Republik, das nicht nur den tschechischen sondern auch den europäischen Markt mit hochwertigen in der Tschechischen Republik hergestellten Einblasmachinen beliefert. Die allererste Einblasmachine haben wir vor mehr als 20 Jahren hergestellt und seitdem haben wir hunderte davon verkauft. Bis vor Kurzem waren alle unsere gefertigten Maschinen primär für die Verarbeitung von Zellulosedämmung bestimmt. In den letzten zwei Jahren haben wir aufgrund von Kundenanfragen eine verbesserte Maschine entwickelt, welche die Ansprüche **ALLER FACHFIRMEN**, die sich mit Einblasdämmung beschäftigen, erfüllt.

*Einblasdämmung?*  
**TAJFUN UNI meistert alle!**



Die Einblasmachine **TAJFUN UNI** ist für das Einblasen aller häufig verwendeten Dämmstoffe geeignet:

- Glasfaserdämmung
- Dämmung aus Basaltfasern
- Zellulosedämmung
- Polystyrolperlen
- PUR-Granulat
- Polypropylen-Granulat
- eventuell andere Stoffe aus weichen elastischen Bündeln oder Körnchen

## Einblasmachinen TAJFUN

tschechische Maschinen für die Ausführung von Einblasdämmungen



ENROLL CZ spol. s r.o.

# NEUHEIT

im Bereich  
**Einblasdämmung!**  
**Eine Maschine für**  
**ALLE Dämmstoffe!**



Die raffinierte Konstruktion ermöglicht eine einfache Demontage des oberen Aufsatzes, des Trichters, sowie die Trennung des Verteilers von der Maschinenbasis. Dies erleichtert den einfachen Transport auch in kleineren Fahrzeugen.

Die modern konzipierte Elektroinstallation mit einem Frequenzumrichter ermöglicht einen kontinuierlichen Anlauf der Maschine und erlaubt den Anschluss an das übliche Stromnetz.

Für die Maschine TAJFUN UNI ist ein umfangreiches Zubehör-Sortiment lieferbar, wie z.B. Schläuche, Reduzierungen, sowie die Ausstattung für die Feuchtverarbeitung. Darüber hinaus bietet unser Unternehmen kostenlose Schulungen zur Verarbeitung der Wärmedämmungen, die mit einem Zertifikat bestätigt werden.



## GRUNDE TECHNISCHE PARAMETERN


Trichter	Trichtervolumen 310 Liter
Max. Antriebsleistung von beiden Gebläsen	2800 W
Aufnahmeleistung von Hauptmotor	1500 W
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)	750 x 1050 x 1700
Gewicht	226 kg
Durchmesser von Ausgangsschlauch	75 mm (Reduzierung möglich)
Stromversorgung	230 V / 50 Hz Digitales Spannungsmessgerät
Sicherung	16 A
Leistung der Anlage	die Transportleistung ist von der Dichte (Schüttdichte) des Materials abhängig
Maschinenleistung (trockenes Material)	bis zu 60 m <sup>3</sup> oder 750 kg Dämmstoff / Stunde mit kontinuierlicher Leistungsregelung

**ENROLL CZ + TAJFUN = TRADITION und ERFAHRUNG**

### Herstellung und Vertrieb:

**ENROLL CZ spol. s r.o.**  
Nová Ves 190  
463 31 Chrastava u Liberce  
TSCHECHISCHE REPUBLIK  
Tel.: +420 482 720 511  
e-mail: info@enroll.cz

**www.enroll.cz**



**ENROLL CZ** spol. s r.o.

HERSTELLER VON  
WÄRMEDÄMMUNGEN UND  
EINBLASMASCHINEN